

3GBA112410-ADD



M2BAX 112MLA 4



Obecné informace

Id výrobku	3GBA112410-ADD
ABB typové označení	M2BAX 112MLA 4
Katalogový popis	M2BAX 112MLA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 112MLA 4
Ložisko	6206-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	4.00 kW	1443 r/min	4.70 A	0.810	88.60 %	26.53 N·m	9.40
D	--	50 Hz	400 V	4.00 kW	1442 r/min	8.11 A	0.810	88.60 %	26.53 N·m	9.40
Y	--	50 Hz	660 V	4.00 kW	1435 r/min	4.75 A	0.830	88.60 %	26.72 N·m	8.70
D	--	50 Hz	380 V	4.00 kW	1436 r/min	8.25 A	0.830	88.60 %	26.72 N·m	8.70
D	--	60 Hz	440 V	4.00 kW	1746 r/min	7.09 A	0.820	89.50 %	21.98 N·m	10.40
D	--	60 Hz	460 V	4.00 kW	1751 r/min	6.87 A	0.810	89.50 %	21.92 N·m	11.30

Hrubá hmotnost	55 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 88.6 % Partial Load (75%) 88.9 % Partial Load (50%) 88.1 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 89.5 % Partial Load (75%) 89.6 % Partial Load (50%) 88.5 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 112MLA 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	50 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu General performance → IE3 Premium Efficiency Cast Iron Motors

