

3GBP282220-ADL



M3BP 280SMB 4

Obecné informace

Id výrobku	3GBP282220-ADL
ABB typové označení	M3BP 280SMB 4
Katalogový popis	M3BP 280SMB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BP 280SMB 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6316/C3
Ložisko NDE	6316/C3
Země původu	Poland (PL) Finland (FI) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015290
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	75.00 kW	1485 r/min	77.70 A	0.860	95.00 %	483.00 N·m	6.40
D	--	50 Hz	400 V	75.00 kW	1485 r/min	133.00 A	0.860	95.00 %	483.00 N·m	6.40
D	--	50 Hz	415 V	75.00 kW	1486 r/min	129.00 A	0.850	95.00 %	483.00 N·m	6.90
D	--	60 Hz	440 V	75.00 kW	1784 r/min	121.00 A	0.850	94.50 %	401.00 N·m	6.80
D	--	60 Hz	460 V	75.00 kW	1785 r/min	117.00 A	0.840	94.50 %	401.00 N·m	7.40

Hrubá hmotnost	665 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 95.0 % Partial Load (75%) 95.0 % Partial Load (50%) 94.2 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 94.5 % Partial Load (75%) 94.2 % Partial Load (50%) 93.0 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3BP 280SMB 4
Na objednávku	No

Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	645 kg
Druh výrobku	5BP3 M3BP CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Litinové motory třídy účinnosti IE3

