

# 3GBP282210-ADG



M3BP; BP Cast iron motor; Y; 4 poles; IMB3 IM1001



## Obecné informace

Id výrobku	3GBP282210-ADG
ABB typové označení	M3BP 280SMA 4
Katalogový popis	M3BP; BP Cast iron motor; Y; 4 poles; IMB3 IM1001

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BP 280SMA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6316/C3
Ložisko NDE	6316/C3
Konfigurace připojení	Y
Země původu	Poland (PL) Finland (FI) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015290

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	75.00 kW	1484 r/min	78.00 A	0.850	94.50 %	482.00 N·m	6.90
D	--	50 Hz	400 V	75.00 kW	1484 r/min	134.00 A	0.850	94.50 %	482.00 N·m	6.90
D	--	50 Hz	415 V	75.00 kW	1485 r/min	131.00 A	0.840	94.50 %	481.00 N·m	7.30

Materiál zapouzdření	BP Cast iron motor
Frekvence (f)	50 Hz
Hrubá hmotnost	645 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 94.5 % Partial Load (75%) 94.5 % Partial Load (50%) 93.9 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Vstupní napětí (U <sub>in</sub> )	690 V
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3BP 280SMA 4
Na objednávku	No
Minimální objednávací množství	1 piece
Typ motoru	M3BP

Typ upevnění	IMB3 IM1001
Počet pólů	4
Póly (vysoké)	4
Počet rychlostí	single speed motor
Výstupní výkon	75 kW
Úroveň balení 1, jednotky	1 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	625 kg
Druh výrobku	3BP2_M3BP_IE2_CI
Pouze citovat	No
Otáčky	1484 r/min
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
UNSPSC	39120000
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

## Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory pro ventilaci kouře

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory typu Process performance → Litinové motory třídy účinnosti IE2

