

# 3GAA091520-ASJ



M3AA 90LB 2



## Obecné informace

Id výrobku	3GAA091520-ASJ
ABB typové označení	M3AA 90LB 2
Katalogový popis	M3AA 90LB 2

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 90LB 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) Finland (FI) Romania (RO)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	2.20 kW	2903 r/min	4.70 A	0.790	85.90 %	7.20 N·m	7.40
D	--	50 Hz	230 V	2.20 kW	2902 r/min	8.20 A	0.790	85.90 %	7.24 N·m	7.40
Y	--	50 Hz	415 V	2.20 kW	2911 r/min	4.80 A	0.750	85.90 %	7.20 N·m	7.60

Hrubá hmotnost	21 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 85.9 % Partial Load (75%) 85.8 % Partial Load (50%) 83.8 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 90LB 2
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor

Čistá hmotnost výrobku	18 kg
Druh výrobku	3AA0_M3AA_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA091613-ASJ
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain CSI
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

