

3GAA132300-ADE



M3AA 132M 4

Obecné informace

Id výrobku	3GAA132300-ADE
ABB typové označení	M3AA 132M 4
Katalogový popis	M3AA 132M 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 132M 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6208-2Z/C3
Ložisko NDE	6206-2Z/C3
Země původu	China (CN) Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	5.50 kW	1465 r/min	6.30 A	0.790	89.00 %	36.00 N·m	6.20
D	--	50 Hz	400 V	5.50 kW	1465 r/min	10.90 A	0.790	89.00 %	36.00 N·m	6.30
D	--	60 Hz	460 V	5.50 kW	1769 r/min	9.50 A	0.790	89.70 %	29.80 N·m	7.30

Hrubá hmotnost	53 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 89.0 % Partial Load (75%) 89.5 % Partial Load (50%) 88.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 89.7 % Partial Load (75%) 89.5 % Partial Load (50%) 87.8 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 132M 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	48 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA132312-ADECN 3GAA132312-ADE
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain CSCNM CSI
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)