

3GBG283210-BDG



M3BG 280SMA 6

Obecné informace

Id výrobku	3GBG283210-BDG
ABB typové označení	M3BG 280SMA 6
Katalogový popis	M3BG 280SMA 6

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BG 280SMA 6
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6316/C3
Ložisko NDE	6316/C3
Země původu	Finland (FI)
Číslo celního sazebníku	85015290

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed
D	--	50 Hz	400 V	45.00 kW	1000 r/min
Y	--	50 Hz	690 V	45.00 kW	1000 r/min
D	--	50 Hz	415 V	45.00 kW	1000 r/min
Hrubá hmotnost	625 kg				
Třída IC	IC411				
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2				
IM třída	IMB5 IM3001				
Třída IP	IP55				
Izolační třída	ICLF				
Popis na faktuře	M3BG 280SMA 6				
Na objednávku	No				
Minimální objednávk. množství	1 piece				
Póly (vysoké)	6				
Množství	1 piece				
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)				
Název výrobku	3-Phase squirrel cage generator				
Čistá hmotnost výrobku	605 kg				
Druh výrobku	3BP2__M3BP_IE2_CI				
Pouze citovat	No				
Míra prodejní jednotky	piece				
Teplotní třída standardní	--				

Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)