

3GBP131250-ADL



M3BP 132SME 2



Obecné informace

Id výrobku	3GBP131250-ADL
ABB typové označení	M3BP 132SME 2
Katalogový popis	M3BP 132SME 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BP 132SME 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6208-2Z/C3
Ložisko NDE	6208-2Z/C3
Země původu	China (CN) Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	7.50 kW	2909 r/min	7.60 A	0.900	90.10 %	24.60 N·m	8.30
D	--	50 Hz	400 V	7.50 kW	2909 r/min	13.10 A	0.900	90.10 %	24.60 N·m	8.30
D	--	50 Hz	415 V	7.50 kW	2917 r/min	12.70 A	0.900	91.10 %	24.60 N·m	9.00
D	--	60 Hz	440 V	7.50 kW	3515 r/min	11.90 A	0.910	90.20 %	20.30 N·m	8.70
D	--	60 Hz	460 V	7.50 kW	3524 r/min	11.40 A	0.900	90.20 %	20.30 N·m	9.60

Hrubá hmotnost	80 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 90.1 % Partial Load (75%) 90.3 % Partial Load (50%) 89.8 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3BP 132SME 2
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	75 kg
Druh výrobku	5BP3 M3BP CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Litinové motory třídy účinnosti IE3

