

3GAA111212-ADE



M2AA 112MB 2

Obecné informace

Id výrobku	3GAA111212-ADE
ABB typové označení	M2AA 112MB 2
Katalogový popis	M2AA 112MB 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2AA 112MB 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6306-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) Sweden (SE)
Číslo celního sazebníku	85015220

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	4.00 kW	2885 r/min	4.30 A	0.880	86.10 %	13.20 N·m	7.60
D	--	50 Hz	400 V	4.00 kW	2885 r/min	7.60 A	0.880	86.10 %	13.20 N·m	7.60
D	--	60 Hz	460 V	4.00 kW	3490 r/min	6.20 A	0.910	87.60 %	10.90 N·m	8.10

Hrubá hmotnost	35 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 86.1 % Partial Load (75%) 87.0 % Partial Load (50%) 88.0 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 87.6 % Partial Load (75%) 88.4 % Partial Load (50%) 87.8 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2AA 112MB 2
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Moment setrvačnosti	0.00620 kg/m ³
Póly (vysoké)	2

Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	30 kg
Druh výrobku	2AA2_M2AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Spain
Teplotní třída standardní	--
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)