

3GAA092520-BSE



M3AA 90LB 4

Obecné informace

Id výrobku	3GAA092520-BSE
ABB typové označení	M3AA 90LB 4
Katalogový popis	M3AA 90LB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 90LB 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	China (CN) Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	1.10 kW	1435 r/min	2.40 A	0.780	83.70 %	7.30 N·m	6.60
D	--	50 Hz	230 V	1.10 kW	1435 r/min	4.17 A	0.780	83.70 %	7.30 N·m	6.60
Y	--	60 Hz	460 V	1.10 kW	1740 r/min	2.10 A	0.760	84.60 %	6.00 N·m	7.60

Hrubá hmotnost	19 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 83.7 % Partial Load (75%) 83.7 % Partial Load (50%) 81.7 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 84.6 % Partial Load (75%) 83.7 % Partial Load (50%) 80.8 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 90LB 4
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece

Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	16 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA092314-BSE 3GAA092444-BSE
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain CSCNM CSI
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)