

3GAA132310-ADJ



M3AA 132MA 4



Obecné informace

Id výrobku	3GAA132310-ADJ
ABB typové označení	M3AA 132MA 4
Katalogový popis	M3AA 132MA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 132MA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6208-2Z/C3
Ložisko NDE	6206-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) Finland (FI) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	7.50 kW	1462 r/min	9.00 A	0.790	90.60 %	48.90 N·m	6.70
D	--	50 Hz	400 V	7.50 kW	1462 r/min	15.60 A	0.790	90.60 %	48.90 N·m	6.70
D	--	50 Hz	415 V	7.50 kW	1464 r/min	15.60 A	0.760	90.60 %	48.80 N·m	7.00

Hrubá hmotnost	64 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 90.4 % Partial Load (75%) 90.6 % Partial Load (50%) 89.6 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 132MA 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor

Čistá hmotnost výrobku	59 kg
Druh výrobku	3AA0_M3AA_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA132614-ADJ
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain CSI
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

