

3GAA092520-BSJ



M3AA 90LB 4



Obecné informace

Id výrobku	3GAA092520-BSJ
ABB typové označení	M3AA 90LB 4
Katalogový popis	M3AA 90LB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 90LB 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) Finland (FI) Romania (RO)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	1.10 kW	1437 r/min	2.46 A	0.780	84.10 %	7.32 N·m	6.90
D	--	50 Hz	230 V	1.10 kW	1437 r/min	4.27 A	0.780	84.10 %	7.32 N·m	6.90
Y	--	50 Hz	415 V	1.10 kW	1442 r/min	2.42 A	0.750	84.10 %	7.32 N·m	8.40

Hrubá hmotnost	20 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 84.1 % Partial Load (75%) 83.6 % Partial Load (50%) 81.0 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 90LB 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor

Čistá hmotnost výrobku	17 kg
Druh výrobku	3AA0_M3AA_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA092614-BSJ
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain CSI
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

