

3GBA072320-BEC



M2BAX 71MB 4

Obecné informace

Id výrobku	3GBA072320-BEC
ABB typové označení	M2BAX 71MB 4
Katalogový popis	M2BAX 71MB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 71MB 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6203-2Z/C3
Ložisko NDE	6202-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
D	--	50 Hz	500 V	0.37 kW	1406 r/min	0.81 A	0.740	72.70 %	2.53 N·m	4.70
D	--	60 Hz	575 V	0.37 kW	1721 r/min	0.73 A	0.690	72.00 %	2.06 N·m	5.60

Hrubá hmotnost	13 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 69.5 % Partial Load (75%) 68.6 % Partial Load (50%) 63.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 72.0 % Partial Load (75%) 69.1 % Partial Load (50%) 63.2 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 71MB 4
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton

Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	10 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GBA072212-BEB
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	E
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)