

3GBA182420-BDF



M2BAX 180MLB 4



Obecné informace

Id výrobku	3GBA182420-BDF
ABB typové označení	M2BAX 180MLB 4
Katalogový popis	M2BAX 180MLB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 180MLB 4
Ložisko	6210-2Z/C3
Ložisko NDE	6209-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015230
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	22.00 kW	1473 r/min	24.80 A	0.800	93.00 %	142.58 N·m	10.10
D	--	50 Hz	400 V	22.00 kW	1473 r/min	42.80 A	0.800	93.00 %	142.58 N·m	10.10
Y	--	50 Hz	660 V	22.00 kW	1469 r/min	25.20 A	0.830	93.00 %	142.56 N·m	9.30
D	--	50 Hz	380 V	22.00 kW	1468 r/min	43.80 A	0.830	93.00 %	142.56 N·m	9.30
D	--	60 Hz	440 V	22.00 kW	1772 r/min	38.10 A	0.810	93.60 %	118.12 N·m	10.90
D	--	60 Hz	460 V	22.00 kW	1775 r/min	37.20 A	0.800	93.60 %	117.96 N·m	11.80

Hrubá hmotnost	208 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 93.0 % Partial Load (75%) 93.2 % Partial Load (50%) 92.5 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 93.6 % Partial Load (75%) 93.3 % Partial Load (50%) 92.4 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 180MLB 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	198 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu General performance → IE3 Premium Efficiency Cast Iron Motors

