

3GBA091120-BSD



M2BAX 90SB 2

Obecné informace

Id výrobku	3GBA091120-BSD
ABB typové označení	M2BAX 90SB 2
Katalogový popis	M2BAX 90SB 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 90SB 2
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	1.50 kW	2912 r/min	3.04 A	0.830	84.20 %	4.96 N·m	8.60
D	--	50 Hz	230 V	1.50 kW	2912 r/min	5.29 A	0.830	84.20 %	4.96 N·m	8.60
Y	--	50 Hz	380 V	1.50 kW	2901 r/min	3.12 A	0.860	84.20 %	4.96 N·m	8.00
D	--	50 Hz	220 V	1.50 kW	2901 r/min	5.39 A	0.860	84.20 %	4.96 N·m	8.00
Y	--	60 Hz	440 V	1.50 kW	3516 r/min	2.69 A	0.850	85.50 %	4.09 N·m	9.70
Y	--	60 Hz	460 V	1.50 kW	3524 r/min	2.62 A	0.830	85.50 %	4.08 N·m	10.40

Hrubá hmotnost	26 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 84.2 % Partial Load (75%) 84.0 % Partial Load (50%) 82.5 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 85.5 % Partial Load (75%) 84.5 % Partial Load (50%) 82.0 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 90SB 2
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	23 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)