

3GVR081452-ASE



Alum.AC brake motor



Obecné informace

Id výrobku	3GVR081452-ASE
ABB typové označení	M3VRS 80B 2
Katalogový popis	Alum.AC brake motor

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3VRS 80B 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6204-2Z/C3
Ložisko NDE	6203-2Z/C3
Země původu	Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	380-420 V	1.10 kW	2850 r/min	2.50 A	0.830	81.40 %	3.69 N·m	6.10
D	--	50 Hz	220-240 V	1.10 kW	2850 r/min	4.40 A	0.830	81.40 %	3.69 N·m	6.10
Y	--	60 Hz	440-480 V	1.30 kW	3420 r/min	2.40 A	0.860	81.40 %	3.69 N·m	6.10
D	--	60 Hz	250-280 V	1.30 kW	3420 r/min	4.20 A	0.860	81.40 %	3.69 N·m	6.10

Hrubá hmotnost	12.2 kg
Třída IC	IC411
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	Alum.AC brake motor
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Moment setrvačnosti	0.00078 kg/m ³
Póly (vysoké)	2
Úroveň balení 1, jednotky	1 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	12 kg
Druh výrobku	VR__Motor
Pouze citovat	No

ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GVR081452-ASA
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory s mechanickou brzdou

