

3GBP312210-ADG



M3BP; BP Cast iron motor; D; 4 poles; IMB3 IM1001

Obecné informace

Id výrobku	3GBP312210-ADG
ABB typové označení	M3BP 315SMA 4
Katalogový popis	M3BP; BP Cast iron motor; D; 4 poles; IMB3 IM1001

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BP 315SMA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6319/C3
Ložisko NDE	6316/C3
Konfigurace připojení	D
Země původu	Poland (PL) Finland (FI) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015381
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	110.00 kW	1487 r/min	112.00 A	0.860	95.10 %	706.00 N·m	7.20
D	--	50 Hz	400 V	110.00 kW	1487 r/min	194.00 A	0.860	95.10 %	706.00 N·m	7.20
D	--	50 Hz	415 V	110.00 kW	1488 r/min	189.00 A	0.850	95.10 %	706.00 N·m	7.60

Materiál zapouzdření	BP Cast iron motor
Frekvence (f)	50 Hz
Hrubá hmotnost	920 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 95.1 % Partial Load (75%) 95.0 % Partial Load (50%) 94.1 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Vstupní napětí (U_{in})	400 V
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3BP 315SMA 4
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece

Typ motoru	M3BP
Typ upevnění	IMB3 IM1001
Počet pólů	4
Póly (vysoké)	4
Počet rychlostí	single speed motor
Výstupní výkon	110 kW
Úroveň balení 1, jednotky	1 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	900 kg
Druh výrobku	3BP2__M3BP_IE2_CI
Pouze citovat	No
Otáčky	1487 r/min
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe USINY002EXPU Central Stock China
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
UNSPSC	39120000
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory pro ventilaci kouře

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory typu Process performance → Litinové motory třídy účinnosti IE2

