

3GLP282220-ADG



M3LP 280SMB 4

Obecné informace

Id výrobku	3GLP282220-ADG
ABB typové označení	M3LP 280SMB 4
Katalogový popis	M3LP 280SMB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3LP 280SMB 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6316/C3
Ložisko NDE	6316/C3
Země původu	Finland (FI) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015381

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed
D	--	50 Hz	400 V	110.00 kW	1500 r/min
Y	--	50 Hz	690 V	110.00 kW	1500 r/min
D	--	50 Hz	415 V	110.00 kW	1500 r/min

Hrubá hmotnost	700 kg
Třída IC	IC71W
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 94.9 % Partial Load (75%) 95.2 % Partial Load (50%) 94.9 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3LP 280SMB 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	680 kg
Druh výrobku	3LP2__water_cooled_motor_IE2

Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Teplotní třída standardní	--
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)