

3GLP352430-ADG



Water cooled motor

Obecné informace

Id výrobku	3GLP352430-ADG
ABB typové označení	M3LP 355MLC 4
Katalogový popis	Water cooled motor

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3LP 355MLC 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6322/C3
Ložisko NDE	6316/C3
Země původu	Finland (FI)
Číslo celního sazebníku	85015394

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed
D	--	50 Hz	400 V	400.00 kW	1500 r/min
Y	--	50 Hz	690 V	400.00 kW	1500 r/min
D	--	50 Hz	415 V	400.00 kW	1500 r/min

Hrubá hmotnost	1780 kg
Třída IC	IC71W
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	Water cooled motor
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Úroveň balení 1, jednotky	1 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	1750 kg
Druh výrobku	3LP2_water_cooled_motor_IE2
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Teplotní třída standardní	--
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1

Napětový kód

D

WEEE Category

4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
