

3GBP352410-AUG



M3BP 355MLA 4

Obecné informace

Id výrobku	3GBP352410-AUG
ABB typové označení	M3BP 355MLA 4
Katalogový popis	M3BP 355MLA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BP 355MLA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6322/C3
Ložisko NDE	6316/C3
Země původu	Finland (FI) China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015394
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed
D	--	50 Hz	690 V	400.00 kW	1500 r/min

Hrubá hmotnost	2170 kg
Třída IC	IC411
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3BP 355MLA 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Úroveň balení 1, jednotky	1 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	2140 kg
Druh výrobku	3BP2_M3BP_IE2_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No

Druh zatížení	S1
Napěťový kód	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)