

3GBP452510-ADG



M3BP 450LA 4



Obecné informace

Id výrobku	3GBP452510-ADG
ABB typové označení	M3BP 450LA 4
Katalogový popis	M3BP 450LA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BP 450LA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6326/C3
Ložisko NDE	6322/C3
Země původu	Finland (FI) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015399

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	800.00 kW	1491 r/min	809.00 A	0.860	96.90 %	5121.00 N·m	7.00
D	--	50 Hz	400 V	800.00 kW	1491 r/min	1396.00 A	0.860	96.90 %	5121.00 N·m	7.00
D	--	50 Hz	415 V	800.00 kW	1492 r/min	1365.00 A	0.840	96.70 %	5120.00 N·m	6.40

Hrubá hmotnost	4090 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE4 Full Load (100%) 96.7 % Partial Load (75%) 96.6 % Partial Load (50%) 96.1 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3BP 450LA 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Úroveň balení 1, jednotky	1 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	4050 kg

Druh výrobku	3BP2_M3BP_IE2_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
UNSPSC	39120000
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu Process performance → Litinové motory třídy účinnosti IE2

