

3GKP133220-BSH



M3KP 132SMB 6

Obecné informace

Id výrobku	3GKP133220-BSH
ABB typové označení	M3KP 132SMB 6
Katalogový popis	M3KP 132SMB 6

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3KP 132SMB 6
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6208-2Z/C3
Ložisko NDE	6208-2Z/C3
Země původu	Finland (FI)
Číslo celního sazebníku	85015220
V nevybušném provedení	Exde

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	T4	50 Hz	400 V	3.00 kW	961 r/min	6.77 A	0.760	84.00 %	29.80 N·m	6.00
D	T4	50 Hz	230 V	3.00 kW	961 r/min	11.70 A	0.760	84.00 %	29.80 N·m	6.00
Y	T4	50 Hz	415 V	3.00 kW	964 r/min	6.70 A	0.730	84.10 %	29.71 N·m	6.30

Skupina plynu	IIB
Hrubá hmotnost	101 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 83.0 % Partial Load (75%) 80.0 % Partial Load (50%) 83.0 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3KP 132SMB 6
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	6
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	96 kg

Druh výrobku	3KP2_M3KP_IE2_Flameproof_Exde_motor
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GKP133220-BSG
Míra prodejní jednotky	piece
Teplotní třída standardní	T4
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)