

3GAA062002-ADE



M2AA 63 B 4

Obecné informace

Id výrobku	3GAA062002-ADE
ABB typové označení	M2AA 63 B 4
Katalogový popis	M2AA 63 B 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2AA 63 B 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6201-2Z/C3
Ložisko NDE	6201-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015100

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	0.18 kW	1370 r/min	0.38 A	0.610	63.50 %	1.25 N·m	3.70
D	--	50 Hz	400 V	0.18 kW	1370 r/min	0.67 A	0.610	63.50 %	1.25 N·m	3.70
D	--	60 Hz	460 V	0.18 kW	1700 r/min	0.61 A	0.550	66.60 %	1.00 N·m	4.00

Hrubá hmotnost	7.2 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class NA Full Load (100%) 63.5 % Partial Load (75%) 61.0 % Partial Load (50%) 54.3 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class NA Full Load (100%) 66.6 % Partial Load (75%) 63.3 % Partial Load (50%) 55.8 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2AA 63 B 4
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton

Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	4.2 kg
Druh výrobku	2AA2_M2AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA062062-ADA 3GAA062002-ADC
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napětový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)