

3GAA072002-BSE



M2AA 71B 4

Obecné informace

Id výrobku	3GAA072002-BSE
ABB typové označení	M2AA 71B 4
Katalogový popis	M2AA 71B 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2AA 71B 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6203-2Z/C3
Ložisko NDE	6202-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015100

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.37 kW	1375 r/min	0.96 A	0.790	69.70 %	2.50 N·m	3.80
D	--	50 Hz	230 V	0.37 kW	1375 r/min	1.66 A	0.790	69.70 %	2.50 N·m	3.80
Y	--	60 Hz	460 V	0.37 kW	1695 r/min	0.86 A	0.720	74.40 %	2.00 N·m	5.30

Hrubá hmotnost	8.9 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 74.4 % Partial Load (75%) 74.9 % Partial Load (50%) 71.9 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 74.4 % Partial Load (75%) 74.9 % Partial Load (50%) 71.9 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2AA 71B 4
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Moment setrvačnosti	0.00080 kg/m ³
Póly (vysoké)	4

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	5.9 kg
Druh výrobku	2AA2_M2AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA072062-BSA
Míra prodejní jednotky	piece
Zvuková hladina dB (A)	58 dB(A)
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)