

3GAA061002-BSC



MOTOR,M2AA63B11 F115-2,.25

Obecné informace

Id výrobku	3GAA061002-BSC
ABB typové označení	M2AA 63B 2
Katalogový popis	MOTOR,M2AA63B11 F115-2,.25
Detailní popis	MOTOR,M2AA63B11 F115-2,.25

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2AA 63B 2
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6202-2Z/C3
Ložisko NDE	6201-2Z/C3
Core Credit	0.00
Země původu	Romania (RO)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency
D	--	50 Hz	230 V	0.25 kW	2810 r/min	1.15 A	0.690	78.60 %
Y	--	50 Hz	400 V	0.25 kW	2810 r/min	0.66 A	0.690	78.60 %
Y	--	60 Hz	460 V	0.30 kW	3370 r/min	0.64 A	0.730	79.50 %

Hrubá hmotnost	4.4 kg
Třída IC	IC411
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	MOTOR,M2AA63B11 F115-2,.25
Mazání	For life
Na objednávku	No
Popis média	MOTOR,M2AA63B11 F115-2,.25
Minimální objednací množství	1 piece
Moment setrvačnosti	0.00016 kg/m³
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Druh dílce	New

Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	4.4 kg
Druh výrobku	2AA2_M2AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID náhradního výrobku (NOVÝ)	3GAA061002-BSE
Míra prodejní jednotky	piece
Stručný popis	MOTOR,M2AA63B11 F115-2,,25
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain ITLCEXP
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)