

3GAA081320-BSK



M3AA 80MB 2



Obecné informace

Id výrobku	3GAA081320-BSK
ABB typové označení	M3AA 80MB 2
Katalogový popis	M3AA 80MB 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 80MB 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6204-2Z/C3
Ložisko NDE	6203-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.75 kW	2894 r/min	1.74 A	0.740	83.10 %	2.40 N·m	7.90
D	--	50 Hz	230 V	0.75 kW	2894 r/min	3.00 A	0.740	83.10 %	2.40 N·m	7.90
Y	--	50 Hz	380 V	0.75 kW	2876 r/min	1.74 A	0.780	82.80 %	2.40 N·m	7.50
D	--	50 Hz	220 V	0.75 kW	2876 r/min	3.00 A	0.780	82.80 %	2.40 N·m	7.50
Y	--	50 Hz	415 V	0.75 kW	2900 r/min	1.74 A	0.720	83.40 %	2.40 N·m	8.20
Y	--	60 Hz	460 V	0.75 kW	3502 r/min	1.56 A	0.720	77.00 %	2.00 N·m	8.90

Hrubá hmotnost	12.5 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 82.8 % Partial Load (75%) 82.5 % Partial Load (50%) 80.8 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 77.0 % Partial Load (75%) 75.1 % Partial Load (50%) 69.9 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 80MB 2

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	9.5 kg
Druh výrobku	3AA3_M3AA_IE3_AA
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napětový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

