

# 3GAA082314-BSE



M3AA 80D 4

## Obecné informace

Id výrobku	3GAA082314-BSE
ABB typové označení	M3AA 80D 4
Katalogový popis	M3AA 80D 4

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 80D 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6204-2Z/C3
Ložisko NDE	6203-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) China (CN) Romania (RO)
Číslo celního sazebníku	85015100

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.75 kW	1415 r/min	1.65 A	0.820	79.80 %	5.00 N·m	5.90
D	--	50 Hz	230 V	0.75 kW	1415 r/min	2.87 A	0.820	79.80 %	5.00 N·m	5.90
Y	--	60 Hz	460 V	0.75 kW	1730 r/min	1.62 A	0.700	82.60 %	4.10 N·m	7.00

Hrubá hmotnost	13 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 79.8 % Partial Load (75%) 81.3 % Partial Load (50%) 79.9 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 82.6 % Partial Load (75%) 82.5 % Partial Load (50%) 79.8 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 80D 4
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	10 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic CSI
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)