

# 3GAA082001-BSE



M2AA 80A 4

## Obecné informace

Id výrobku	3GAA082001-BSE
ABB typové označení	M2AA 80A 4
Katalogový popis	M2AA 80A 4

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M2AA 80A 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6204-2Z/C3
Ložisko NDE	6203-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) Romania (RO)
Číslo celního sazebníku	85015100

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.55 kW	1375 r/min	1.41 A	0.770	72.80 %	3.80 N·m	4.50
D	--	50 Hz	230 V	0.55 kW	1375 r/min	2.40 A	0.770	72.80 %	3.80 N·m	4.50
Y	--	60 Hz	460 V	0.55 kW	1695 r/min	1.20 A	0.740	77.70 %	3.00 N·m	5.50

Hrubá hmotnost	11.5 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 77.7 % Partial Load (75%) 78.7 % Partial Load (50%) 76.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 77.7 % Partial Load (75%) 78.7 % Partial Load (50%) 76.6 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2AA 80A 4
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednávací množství	1 piece
Moment setrvačnosti	0.00130 kg/m <sup>3</sup>
Póly (vysoké)	4

Úroveň balení 1, jednotky	1 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	8.5 kg
Druh výrobku	2AA2_M2AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GVA082001-ASB 3GAA082061-BSA 3GVA082001-ASA 3GAA082001-ASV 3GVA082001-ASAS
Míra prodejní jednotky	piece
Zvuková hladina dB (A)	50 dB(A)
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain USINY002EXPU
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)