

# 3GAA082350-BSK



M3AA 80ME 4



## Obecné informace

Id výrobku	3GAA082350-BSK
ABB typové označení	M3AA 80ME 4
Katalogový popis	M3AA 80ME 4

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 80ME 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6204-2Z/C3
Ložisko NDE	6203-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.75 kW	1440 r/min	1.68 A	0.760	84.00 %	4.90 N·m	7.90
D	--	50 Hz	230 V	0.75 kW	1440 r/min	2.92 A	0.760	84.00 %	4.90 N·m	7.90
Y	--	50 Hz	380 V	0.75 kW	1431 r/min	1.70 A	0.800	83.50 %	5.00 N·m	7.40
D	--	50 Hz	220 V	0.75 kW	1431 r/min	2.93 A	0.800	83.50 %	5.00 N·m	7.40
Y	--	50 Hz	415 V	0.75 kW	1445 r/min	1.67 A	0.740	84.30 %	4.90 N·m	8.30
Y	--	60 Hz	460 V	0.75 kW	1748 r/min	1.48 A	0.740	85.50 %	4.00 N·m	9.50

Hrubá hmotnost	16.5 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 83.5 % Partial Load (75%) 84.0 % Partial Load (50%) 82.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE4 Full Load (100%) 85.5 % Partial Load (75%) 84.4 % Partial Load (50%) 81.6 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 80ME 4

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	13.5 kg
Druh výrobku	3AA3_M3AA_IE3_AA
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napětový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

—

## Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

