

# 3GAA072001-BSE



M2AA 71A 4

## Obecné informace

Id výrobku	3GAA072001-BSE
ABB typové označení	M2AA 71A 4
Katalogový popis	M2AA 71A 4

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M2AA 71A 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6203-2Z/C3
Ložisko NDE	6202-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015100

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.25 kW	1365 r/min	0.72 A	0.760	65.10 %	1.74 N·m	4.00
D	--	50 Hz	230 V	0.25 kW	1365 r/min	1.26 A	0.760	65.10 %	1.74 N·m	4.00
Y	--	60 Hz	460 V	0.25 kW	1685 r/min	0.66 A	0.680	69.30 %	1.41 N·m	4.80

Hrubá hmotnost	8.2 kg
Třída IC	IC411
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2AA 71A 4
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednácní množství	1 piece
Moment setrvačnosti	0.00066 kg/m <sup>3</sup>
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	5.2 kg
Druh výrobku	2AA2_M2AA_IE2_AA
Pouze citovat	No

ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GVA072001-BSB 3GAA072061-BSA
Míra prodejní jednotky	piece
Zvuková hladina dB (A)	58 dB(A)
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napětový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)