

# 3GBA072212-BSB



No Description Available

## Obecné informace

Id výrobku	3GBA072212-BSB
ABB typové označení	M2BA 71MB 4
Katalogový popis	No Description Available

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BA 71MB 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6203-2Z/C3
Ložisko NDE	6202-2Z/C3
Země původu	India (IN) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	0.37 kW	1380 r/min	0.88 A	0.830	72.40 %	2.50 N·m	4.00
D	--	50 Hz	230 V	0.37 kW	1380 r/min	1.52 A	0.830	72.40 %	2.50 N·m	4.00
Y	--	60 Hz	460 V	0.37 kW	1710 r/min	0.80 A	0.750	77.20 %	2.00 N·m	5.20

Hrubá hmotnost	11.5 kg
Třída IC	IC411
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	11 kg
Druh výrobku	2BA2_M2BA_IE2_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1

Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)