

3GBA091110-BDC



M2BAX 90SA 2

Obecné informace

Id výrobku	3GBA091110-BDC
ABB typové označení	M2BAX 90SA 2
Katalogový popis	M2BAX 90SA 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 90SA 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	1.50 kW	2887 r/min	1.95 A	0.790	81.30 %	4.93 N·m	7.00
D	--	50 Hz	400 V	1.50 kW	2887 r/min	3.37 A	0.790	81.30 %	4.93 N·m	6.50
Y	--	50 Hz	660 V	1.50 kW	2874 r/min	1.82 A	0.880	81.30 %	4.93 N·m	7.10
D	--	50 Hz	380 V	1.50 kW	2874 r/min	3.15 A	0.880	81.30 %	4.93 N·m	7.10
D	--	60 Hz	440 V	1.50 kW	3490 r/min	2.74 A	0.870	81.00 %	4.10 N·m	8.50
D	--	60 Hz	460 V	1.50 kW	3499 r/min	3.59 A	0.770	81.00 %	4.09 N·m	8.20

Hrubá hmotnost	24 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 81.0 % Partial Load (75%) 78.5 % Partial Load (50%) 74.2 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 90SA 2
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	2

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	21 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)