

3GAA082311-BFE



M3AA 80A 4

Obecné informace

Id výrobku	3GAA082311-BFE
ABB typové označení	M3AA 80A 4
Katalogový popis	M3AA 80A 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 80A 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6204-2Z/C3
Ložisko NDE	6203-2Z/C3
Země původu	Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015100

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	500 V	0.55 kW	1375 r/min	1.13 A	0.770	72.80 %	3.80 N·m	4.50

Hrubá hmotnost	11.5 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 72.8 % Partial Load (75%) 76.1 % Partial Load (50%) 75.2 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 80A 4
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Moment setrvačnosti	0.00130 kg/m ²
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	8.5 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA

Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Zvuková hladina dB (A)	50 dB(A)
Normy	IEC_60034-1
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napětový kód	F
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)