

3GAA091500-BDJ



M3AA 90L 2



Obecné informace

Id výrobku	3GAA091500-BDJ
ABB typové označení	M3AA 90L 2
Katalogový popis	M3AA 90L 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 90L 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
D	--	50 Hz	400 V	1.50 kW	2906 r/min	2.80 A	0.890	84.20 %	4.90 N·m	7.90
Y	--	50 Hz	690 V	1.50 kW	2906 r/min	1.62 A	0.890	84.20 %	4.90 N·m	7.90
D	--	50 Hz	415 V	1.50 kW	2914 r/min	2.70 A	0.880	84.20 %	4.90 N·m	8.50

Hrubá hmotnost	19 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 84.2 % Partial Load (75%) 84.2 % Partial Load (50%) 82.1 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 90L 2
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	16 kg

Druh výrobku	3AA0_M3AA_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA091612-BDJ
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napětový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory typu Process performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE3

