

3GAA082215-BSE



M2AA 80E 4 0.75KW V400Y 50HZ B5 IE2

Obečné informace

Id výrobku	3GAA082215-BSE
ABB typové označení	M2AA 80E 4
Katalogový popis	M2AA 80E 4 0.75KW V400Y 50HZ B5 IE2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2AA 80E 4
Nadmořská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6204-2Z/C3
Ložisko NDE	6203-2Z/C3
Země původu	China (CN) Turkey (TR)
Číslo celního sazebníku	85015100
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency
D	--	50 Hz	230 V	0.75 kW	1415 r/min	2.80 A	0.820	79.80 %
Y	--	50 Hz	400 V	0.75 kW	1415 r/min	1.65 A	0.820	79.80 %
Y	--	60 Hz	460 V	0.75 kW	1730 r/min	1.62 A	0.700	82.60 %

Hrubá hmotnost	12 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 79.8 % Partial Load (75%) 81.3 % Partial Load (50%) 79.9 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 82.6 % Partial Load (75%) 82.5 % Partial Load (50%) 79.8 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2AA 80E 4 0.75KW V400Y 50HZ B5 IE2
Mazání	For life
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Moment setrvačnosti	0.00160 kg/m³

Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	12 kg
Druh výrobku	2AA2__M2AA__IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA082214-BSE
Míra prodejní jednotky	piece
Zvuková hladina dB (A)	50 dB(A)
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Ukládáno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic Central Stock Spain
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)