

# 3GLP403520-RDG



M3LP 400LB 6

## Obecné informace

Id výrobku	3GLP403520-RDG
ABB typové označení	M3LP 400LB 6
Katalogový popis	M3LP 400LB 6

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M3LP 400LB 6
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6324/C3
Ložisko NDE	6319/C3
Země původu	Finland (FI)
Číslo celního sazebníku	85015394

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed
D	--	50 Hz	400 V	630.00 kW	1000 r/min
Y	--	50 Hz	690 V	630.00 kW	1000 r/min
D	--	50 Hz	415 V	630.00 kW	1000 r/min

Hrubá hmotnost	3150 kg
Třída IC	IC71W
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3LP 400LB 6
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	6
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	3150 kg
Druh výrobku	3LP2_water_cooled_motor_IE2
Pouze citovat	No
Míra prodejn. jednotky	piece
Teplotní třída standardní	--
Dvourychlostní motor	No

Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)