

3GAA092540-CSE



M3AA 90LD 4



Obecné informace

Id výrobku	3GAA092540-CSE
ABB typové označení	M3AA 90LD 4
Katalogový popis	M3AA 90LD 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 90LD 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	400 V	1.50 kW	1435 r/min	3.30 A	0.760	84.20 %	9.90 N·m	7.00
D	--	50 Hz	230 V	1.50 kW	1435 r/min	5.74 A	0.760	84.20 %	9.90 N·m	7.00
Y	--	60 Hz	460 V	1.50 kW	1750 r/min	3.00 A	0.720	85.40 %	8.10 N·m	8.20

Hrubá hmotnost	20 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 83.8 % Partial Load (75%) 83.4 % Partial Load (50%) 80.7 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 84.4 % Partial Load (75%) 83.5 % Partial Load (50%) 80.1 %
IM třída	IMB14 IM3601
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 90LD 4
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece

Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
ID předem modifikovaného motoru	3GAA092540-BSE
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	17 kg
Druh výrobku	3AA2_M3AA_IE2_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA092315-CSE 3GAA092445-CSE
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Nordic CSCNM CSI
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

—

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu General performance → Hliníkové motory třídy účinnosti IE2

