

# 3GAA132310-HDJ



M3AA 132MA 4

## Obecné informace

Id výrobku	3GAA132310-HDJ
ABB typové označení	M3AA 132MA 4
Katalogový popis	M3AA 132MA 4

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M3AA 132MA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6208-2Z/C3
Ložisko NDE	6206-2Z/C3
Země původu	Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	7.50 kW	1462 r/min	9.00 A	0.790	90.60 %	48.90 N·m	6.70
D	--	50 Hz	400 V	7.50 kW	1462 r/min	15.60 A	0.790	90.60 %	48.90 N·m	6.70
D	--	50 Hz	415 V	7.50 kW	1464 r/min	15.60 A	0.760	90.60 %	48.80 N·m	7.00

Hrubá hmotnost	64 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 90.4 % Partial Load (75%) 90.6 % Partial Load (50%) 89.6 %
IM třída	IMB35 IM2001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3AA 132MA 4
Na objednávku	No
Minimální objednávk. množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
ID předem modifikovaného motoru	3GAA132310-ADJ
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor

Čistá hmotnost výrobku	59 kg
Druh výrobku	3AA0_M3AA_AA
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GAA132614-HDJ
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)