

# 3GBA161410-BDD



M2BAX 160MLA 2



## Obecné informace

Id výrobku	3GBA161410-BDD
ABB typové označení	M2BAX 160MLA 2
Katalogový popis	M2BAX 160MLA 2

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 160MLA 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6209-2Z/C3
Ložisko NDE	6209-2Z/C3
Země původu	Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015230
Směr otáčení	Both sides

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	11.00 kW	2943 r/min	11.10 A	0.910	91.20 %	35.57 N·m	7.20
D	--	50 Hz	400 V	11.00 kW	2943 r/min	19.10 A	0.910	91.20 %	35.57 N·m	7.20
Y	--	50 Hz	660 V	11.00 kW	2933 r/min	11.50 A	0.920	91.20 %	35.65 N·m	6.50
D	--	50 Hz	380 V	11.00 kW	2933 r/min	20.10 A	0.920	91.20 %	35.65 N·m	6.50
D	--	60 Hz	440 V	11.00 kW	3545 r/min	17.30 A	0.920	91.00 %	29.57 N·m	7.90
D	--	60 Hz	460 V	11.00 kW	3549 r/min	16.60 A	0.910	91.00 %	29.54 N·m	8.70

Hrubá hmotnost	128 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 91.2 % Partial Load (75%) 92.0 % Partial Load (50%) 91.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 91.0 % Partial Load (75%) 91.1 % Partial Load (50%) 89.9 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 160MLA 2
Na objednávku	No

Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	118 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Uskladněno v (sklady)	CSI
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

## Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu General performance → IE3 Premium Efficiency Cast Iron Motors

