

3GKP201430-ADG



M3KP 200MLC 2

Obecné informace

Id výrobku	3GKP201430-ADG
ABB typové označení	M3KP 200MLC 2
Katalogový popis	M3KP 200MLC 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3KP 200MLC 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6312/C3
Ložisko NDE	6310/C3
Země původu	Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015230
Směr otáčení	Both sides
V nevybušném provedení	Exde

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	T4	50 Hz	690 V	37.00 kW	2954 r/min	37.60 A	0.890	93.60 %	119.90 N·m	7.50
D	T4	50 Hz	400 V	37.00 kW	2954 r/min	64.70 A	0.890	93.60 %	119.90 N·m	7.50
D	T4	50 Hz	415 V	37.00 kW	2958 r/min	63.10 A	0.880	93.60 %	119.00 N·m	8.00

Skupina plynu	IIB
Hrubá hmotnost	330 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 93.6 % Partial Load (75%) 93.9 % Partial Load (50%) 93.4 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3KP 200MLC 2
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Výstupní výkon	37 kW
Úroveň balení 1, jednotky	1 pallet (lift)

Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	320 kg
Druh výrobku	3KP2__M3KP_IE2_Flameproof_Exde_motor
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	T4
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napětový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Motory do prostředí s nebezpečím výbuchu → Motory s pevným závěrem → Motory s pevným závěrem, Nn

