

# 3GKP221220-ADG



M3KP 225SMB 2

## Obecné informace

Id výrobku	3GKP221220-ADG
ABB typové označení	M3KP 225SMB 2
Katalogový popis	M3KP 225SMB 2

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M3KP 225SMB 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6313/C3
Ložisko NDE	6312/C3
Země původu	Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015290
Směr otáčení	Both sides
V nevybušném provedení	Exde

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	T4	50 Hz	690 V	45.00 kW	2968 r/min	45.90 A	0.870	93.80 %	144.00 N·m	7.20
D	T4	50 Hz	400 V	45.00 kW	2968 r/min	78.80 A	0.870	93.80 %	144.00 N·m	7.20
D	T4	50 Hz	415 V	45.00 kW	2970 r/min	78.10 A	0.860	93.90 %	144.00 N·m	7.60

Skupina plynu	IIB
Hrubá hmotnost	390 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 93.8 % Partial Load (75%) 93.9 % Partial Load (50%) 93.0 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3KP 225SMB 2
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Výstupní výkon	45 kW
Úroveň balení 1, jednotky	1 pallet (lift)

Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	380 kg
Druh výrobku	3KP2_M3KP_IE2_Flameproof_Exde_motor
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	T4
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napětový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

---

## Kategorie

Motory a generátory → Motory do prostředí s nebezpečím výbuchu → Motory s pevným závěrem → Motory s pevným závěrem, Nn

