

3GBA133410-ADD



M2BAX 132MLA 6



Obecné informace

Id výrobku	3GBA133410-ADD
ABB typové označení	M2BAX 132MLA 6
Katalogový popis	M2BAX 132MLA 6

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 132MLA 6
Ložisko	6208-2Z/C3
Ložisko NDE	6208-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	5.50 kW	974 r/min	7.82 A	0.670	88.00 %	54.20 N·m	7.30
D	--	50 Hz	400 V	5.50 kW	973 r/min	13.50 A	0.670	88.00 %	54.20 N·m	7.30
Y	--	50 Hz	660 V	5.50 kW	970 r/min	7.74 A	0.700	88.00 %	54.25 N·m	6.80
D	--	50 Hz	380 V	5.50 kW	971 r/min	13.50 A	0.700	88.00 %	54.25 N·m	6.80
D	--	60 Hz	440 V	5.50 kW	1174 r/min	11.90 A	0.680	89.50 %	44.83 N·m	7.80
D	--	60 Hz	460 V	5.50 kW	1176 r/min	11.80 A	0.650	89.50 %	44.74 N·m	8.20

Hrubá hmotnost	102 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 88.0 % Partial Load (75%) 87.4 % Partial Load (50%) 86.0 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 89.5 % Partial Load (75%) 88.7 % Partial Load (50%) 86.9 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 132MLA 6
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	6

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	97 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu General performance → IE3 Premium Efficiency Cast Iron Motors

