

3GBP254210-BDG



M3BP 250SMA 8

Obecné informace

Id výrobku	3GBP254210-BDG
ABB typové označení	M3BP 250SMA 8
Katalogový popis	M3BP 250SMA 8

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3BP 250SMA 8
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6315/C3
Ložisko NDE	6213/C3
Země původu	Finland (FI) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015230
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	30.00 kW	742 r/min	38.40 A	0.710	91.20 %	386.00 N·m	5.80
D	--	50 Hz	400 V	30.00 kW	742 r/min	66.00 A	0.710	91.20 %	386.00 N·m	5.80
D	--	50 Hz	415 V	30.00 kW	743 r/min	65.40 A	0.690	91.20 %	386.00 N·m	6.10
D	--	60 Hz	440 V	30.00 kW	892 r/min	59.60 A	0.710	91.60 %	321.00 N·m	6.00
D	--	60 Hz	460 V	30.00 kW	893 r/min	57.80 A	0.700	91.60 %	320.00 N·m	6.60
Hrubá hmotnost			450 kg							
Třída IC			IC411							
Data IE třídy (50 Hz)			IE Class IE2 Full Load (100%) 91.2 % Partial Load (75%) 91.6 % Partial Load (50%) 90.7 %							
Data IE třídy (60 Hz)			IE Class IE2 Full Load (100%) 91.6 % Partial Load (75%) 91.6 % Partial Load (50%) 90.3 %							
IM třída			IMB5 IM3001							
Třída IP			IP55							
Izolační třída			ICLF							
Popis na faktuře			M3BP 250SMA 8							
Mazání			Regreasable							
Na objednávku			No							

Minimální objednávací množství	1 piece
Póly (vysoké)	8
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	1 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	440 kg
Druh výrobku	3BP2_M3BP_IE2_CI
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GBP254031-BDG
Míra prodejní jednotky	piece
Zvuková hladina dB (A)	61 dB(A)
Normy	IEC_60034-1
Uskladněno v (sklady)	CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)