

3GBA183410-ADC



M2BAX 180MLA 6



Obecné informace

Id výrobku	3GBA183410-ADC
ABB typové označení	M2BAX 180MLA 6
Katalogový popis	M2BAX 180MLA 6

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 180MLA 6
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6210-2Z/C3
Ložisko NDE	6209-2Z/C3
Země původu	China (CN) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015230
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	15.00 kW	971 r/min	18.50 A	0.760	89.70 %	147.00 N·m	7.40
D	--	50 Hz	400 V	15.00 kW	971 r/min	32.00 A	0.760	89.70 %	147.00 N·m	7.40
Y	--	50 Hz	660 V	15.00 kW	967 r/min	18.70 A	0.790	89.70 %	147.00 N·m	7.40
D	--	50 Hz	380 V	15.00 kW	968 r/min	32.40 A	0.790	89.70 %	147.00 N·m	7.40
D	--	60 Hz	440 V	15.00 kW	1172 r/min	29.00 A	0.770	89.50 %	121.33 N·m	9.70
D	--	60 Hz	460 V	15.00 kW	1174 r/min	28.60 A	0.740	89.50 %	121.06 N·m	10.40

Hrubá hmotnost	179 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 89.7 % Partial Load (75%) 90.0 % Partial Load (50%) 89.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 89.5 % Partial Load (75%) 89.3 % Partial Load (50%) 88.6 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 180MLA 6
Mazání	For life

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	6
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	169 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napětový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory typu General performance → Litinové motory třídy účinnosti IE2

