

3GJP082310-BSH



M3JP 80MA 4

Obecné informace

Id výrobku	3GJP082310-BSH
ABB typové označení	M3JP 80MA 4
Katalogový popis	M3JP 80MA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M3JP 80MA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6205-2Z/C3
Ložisko NDE	6204-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) Finland (FI)
Číslo celního sazebníku	85015100
V nevybušném provedení	Exd

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	T4	50 Hz	400 V	0.55 kW	1421 r/min	1.49 A	0.730	76.60 %	3.60 N·m	4.70
D	T4	50 Hz	230 V	0.55 kW	1421 r/min	2.59 A	0.730	76.60 %	3.70 N·m	4.70
Y	T4	50 Hz	415 V	0.55 kW	1427 r/min	1.50 A	0.700	76.70 %	3.68 N·m	4.90

Skupina plynu	IIB
Hrubá hmotnost	41 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 76.6 % Partial Load (75%) 76.9 % Partial Load (50%) 74.1 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3JP 80MA 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	38 kg

Druh výrobku	3JP2_M3JP_IE2_Flameproof_Exd_motor
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GJP082310-BSG
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	T4
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	S
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)