

3GBA181410-ADC



M2BAX 180MLA 2



Obecné informace

Id výrobku	3GBA181410-ADC
ABB typové označení	M2BAX 180MLA 2
Katalogový popis	M2BAX 180MLA 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 180MLA 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6210-2Z/C3
Ložisko NDE	6209-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015230
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	22.00 kW	2943 r/min	22.90 A	0.870	91.30 %	71.40 N·m	8.40
D	--	50 Hz	400 V	22.00 kW	2943 r/min	39.50 A	0.870	91.30 %	71.40 N·m	8.60
Y	--	50 Hz	660 V	22.00 kW	2935 r/min	23.60 A	0.890	91.30 %	71.51 N·m	7.80
D	--	50 Hz	380 V	22.00 kW	2935 r/min	40.80 A	0.890	91.30 %	71.50 N·m	7.80
D	--	60 Hz	440 V	22.00 kW	3542 r/min	34.30 A	0.910	91.70 %	59.26 N·m	9.70
D	--	60 Hz	460 V	22.00 kW	3547 r/min	34.60 A	0.870	91.70 %	59.18 N·m	9.80

Hrubá hmotnost	161 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 91.3 % Partial Load (75%) 91.4 % Partial Load (50%) 90.7 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 91.0 % Partial Load (75%) 92.2 % Partial Load (50%) 90.9 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 180MLA 2
Mazání	For life

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	151 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napětový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory typu General performance → Litinové motory třídy účinnosti IE2

