

# 3GKP161430-BDH



M3KP 160MLC 2

## Obecné informace

Id výrobku	3GKP161430-BDH
ABB typové označení	M3KP 160MLC 2
Katalogový popis	M3KP 160MLC 2

## Dodatečné informace

ABB typové označení	M3KP 160MLC 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6309/C3
Ložisko NDE	6309/C3
Země původu	Finland (FI) Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015230
V nevybušném provedení	Exde

### Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	T4	50 Hz	690 V	18.50 kW	2934 r/min	18.70 A	0.900	91.60 %	60.30 N·m	7.40
D	T4	50 Hz	400 V	18.50 kW	2934 r/min	32.40 A	0.900	91.60 %	60.30 N·m	7.40
D	T4	50 Hz	415 V	18.50 kW	2939 r/min	31.90 A	0.890	91.70 %	60.15 N·m	7.90

Skupina plynu	IIB
Hrubá hmotnost	237 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 91.6 % Partial Load (75%) 92.4 % Partial Load (50%) 92.3 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M3KP 160MLC 2
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Úroveň balení 1, jednotky	1 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	227 kg

Druh výrobku	3KP2_M3KP_IE2_Flameproof_Exde_motor
Pouze citovat	No
ID vyměněného výrobku (STARÝ)	3GKP161430-BDG
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	T4
Umístění skříně se zakončovacími moduly	Top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)