

3GBA112310-BDC



M2BAX 112MA 4

Obecné informace

Id výrobku	3GBA112310-BDC
ABB typové označení	M2BAX 112MA 4
Katalogový popis	M2BAX 112MA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 112MA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6206-2Z/C3
Ložisko NDE	6205-2Z/C3
Země původu	China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015220
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	4.00 kW	1442 r/min	4.89 A	0.790	86.60 %	26.50 N·m	7.50
D	--	50 Hz	400 V	4.00 kW	1442 r/min	8.44 A	0.790	86.60 %	26.50 N·m	7.50
Y	--	50 Hz	660 V	4.00 kW	1433 r/min	4.87 A	0.830	86.60 %	26.50 N·m	7.10
D	--	50 Hz	380 V	4.00 kW	1433 r/min	8.46 A	0.830	86.60 %	26.50 N·m	7.10
D	--	60 Hz	440 V	4.00 kW	1744 r/min	7.69 A	0.800	85.30 %	21.90 N·m	8.60
D	--	60 Hz	460 V	4.00 kW	1749 r/min	7.67 A	0.770	85.30 %	21.83 N·m	9.00

Hrubá hmotnost	41 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 86.6 % Partial Load (75%) 86.2 % Partial Load (50%) 84.6 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE1 Full Load (100%) 85.3 % Partial Load (75%) 86.2 % Partial Load (50%) 83.6 %
IM třída	IMB5 IM3001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 112MA 4
Mazání	For life

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 carton
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	41 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Teplotní nárůst	80 K
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)