

3GBA161420-ADC



M2BAX 160MLB 2



Obecné informace

Id výrobku	3GBA161420-ADC
ABB typové označení	M2BAX 160MLB 2
Katalogový popis	M2BAX 160MLB 2

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 160MLB 2
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6209-2Z/C3
Ložisko NDE	6209-2Z/C3
Země původu	Poland (PL) China (CN)
Číslo celního sazebníku	85015230
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	15.00 kW	2938 r/min	15.60 A	0.880	90.30 %	48.90 N·m	7.60
D	--	50 Hz	400 V	15.00 kW	2938 r/min	27.00 A	0.880	90.30 %	48.89 N·m	7.60
Y	--	50 Hz	660 V	15.00 kW	2929 r/min	16.10 A	0.900	90.30 %	48.89 N·m	7.00
D	--	50 Hz	380 V	15.00 kW	2929 r/min	28.00 A	0.900	90.30 %	48.89 N·m	7.00
D	--	60 Hz	440 V	15.00 kW	3541 r/min	23.60 A	0.920	90.20 %	40.45 N·m	8.50
D	--	60 Hz	460 V	15.00 kW	3547 r/min	23.40 A	0.870	90.20 %	48.41 N·m	9.60

Hrubá hmotnost	126 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 90.3 % Partial Load (75%) 90.5 % Partial Load (50%) 89.7 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 90.2 % Partial Load (75%) 89.8 % Partial Load (50%) 88.5 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 160MLB 2
Mazání	For life

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	2
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	116 kg
Druh výrobku	EBA2_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Spouštění motoru	Direct Online
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe Central Stock Spain CSCNM
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapěťové motory → Motory typu General performance → Litinové motory třídy účinnosti IE2

