

3GBA162410-HDD



M2BAX 160MLA 4



Obecné informace

Id výrobku	3GBA162410-HDD
ABB typové označení	M2BAX 160MLA 4
Katalogový popis	M2BAX 160MLA 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 160MLA 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6209-2Z/C3
Ložisko NDE	6209-2Z/C3
Země původu	Poland (PL)
Číslo celního sazebníku	85015230

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor
Y	--	50 Hz	690 V	11.00 kW	1500 r/min	12.20 A	0.820
D	--	50 Hz	400 V	11.00 kW	1500 r/min	21.10 A	0.820
Y	--	50 Hz	660 V	11.00 kW	1500 r/min	12.70 A	0.830
D	--	50 Hz	380 V	11.00 kW	1500 r/min	21.90 A	0.830
D	--	60 Hz	440 V	11.00 kW	1800 r/min	18.90 A	0.830
D	--	60 Hz	460 V	11.00 kW	1800 r/min	18.20 A	0.820

Hrubá hmotnost	144 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 91.4 % Partial Load (75%) 91.8 % Partial Load (50%) 91.1 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 92.4 % Partial Load (75%) 92.2 % Partial Load (50%) 90.9 %
IM třída	IMB35 IM2001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 160MLA 4
Na objednávku	No
Minimální objednací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4

Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	134 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Normy	IEC_60034-1
Uskladněno v (sklady)	CSI
Teplotní třída standardní	--
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napětový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Motory a generátory → Nízkonapětové motory → Motory typu General performance → IE3 Premium Efficiency Cast Iron Motors

