

3GBA312220-ADM



M2BAX 315SMB 4

Obecné informace

Id výrobku	3GBA312220-ADM
ABB typové označení	M2BAX 315SMB 4
Katalogový popis	M2BAX 315SMB 4

Dodatečné informace

ABB typové označení	M2BAX 315SMB 4
Nadmožská výška	1000 m
Teplota okolí	40 °C
Ložisko	6219/C3
Ložisko NDE	6217/C3
Země původu	Poland (PL) China (CN) India (IN)
Číslo celního sazebníku	85015381
Směr otáčení	Both sides

Elektrické data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	110.00 kW	1489 r/min	113.00 A	0.850	95.40 %	705.00 N·m	7.00
D	--	50 Hz	400 V	110.00 kW	1489 r/min	196.00 A	0.850	95.40 %	705.00 N·m	7.00
Y	--	50 Hz	660 V	110.00 kW	1488 r/min	116.00 A	0.860	95.40 %	705.00 N·m	6.30
D	--	50 Hz	380 V	110.00 kW	1488 r/min	201.00 A	0.860	95.40 %	705.00 N·m	6.30
D	--	60 Hz	440 V	110.00 kW	1790 r/min	178.00 A	0.850	95.80 %	587.00 N·m	7.30
D	--	60 Hz	460 V	110.00 kW	1789 r/min	170.00 A	0.850	95.80 %	587.00 N·m	7.90

Hrubá hmotnost	843 kg
Třída IC	IC411
Data IE třídy (50 Hz)	IE Class IE3 Full Load (100%) 95.4 % Partial Load (75%) 95.4 % Partial Load (50%) 94.8 %
Data IE třídy (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 95.0 % Partial Load (75%) 94.7 % Partial Load (50%) 93.7 %
IM třída	IMB3 IM1001
Třída IP	IP55
Izolační třída	ICLF
Popis na faktuře	M2BAX 315SMB 4

Na objednávku	No
Minimální objednáací množství	1 piece
Póly (vysoké)	4
Množství	1 piece
Úroveň balení 1, jednotky	0 pallet (lift)
Název výrobku	3-Phase squirrel cage motor
Čistá hmotnost výrobku	823 kg
Druh výrobku	EBA3_M2BAX_CI
Pouze citovat	No
Míra prodejní jednotky	piece
Uskladněno v (sklady)	Central Stock Europe
Teplotní třída standardní	--
Umístění skříně se zakončovacími moduly	D-End top
Dvourychlostní motor	No
Druh zatížení	S1
Napěťový kód	D
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)